

Energia	16kWh
Typ baterii	LiFePO4
Napięcie nominalne	51,2V
Napięcie robocze	44,8-57,6V
Maks. natężenie ciągły ładowania/rozładowania[1]	160A
Szczytowy natężenie ładowania/rozładowania (15 s)	300A
Maks. moc ładowania/rozładowania	8000W
Głębokość rozładowania (DOD)	≥95%
Skalowalność	Do 15 jednostek równolegle (240kWh)
Komunikacja	RS485 / CAN
Poziom ochrony	IP21
Cykl życia	≥8000 Cykli (25°C±2°C, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL)
Zakres temperatur ładowania	0-55°C
Zakres temperatur rozładowania	-20-55°C
Wyświetlacz	LCD+LED
Instalacja	Montaż na podłodze
Ochrona	Wbudowany inteligentny system zarządzania baterią (BMS), wyłącznik, bezpiecznik
Gwarancja	10 lat
Waga netto	121,5kg
Waga brutto	143,5kg
Wymiary produktu	435x880x247mm
Wymiary opakowania	960x555x450mm
[1] Na maks. natężenie ciągły ładowania/rozładowania ma wpływ temperatura i stan naładowania akumulatora (SOC).	

Product Display



Built-in WiFi / Bluetooth for Remote Monitoring



Aerosol Fire Extinguishing System



External Battery Fuse Design



≥8000 High Cycle Life



Wide Inverter Compatibility



Support 15 Pcs in Parallel

